

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΙΚ Β\20.30	A.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	-
ΝΑΟΙΚ Β\20.40	A.02	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.70.01	A.03	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	-
ΝΑΟΙΚ Β\23.03	A.04	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β20.42.81.01	A.05	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	-
ΝΑΟΙΚ Β\22.15.02	B.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Β\31.02.02	B.02	Γαρμποδεμάτα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	01-01-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\32.01.05	B.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Β\35.04	B.04	Κατασκευή στρώσεων περιλιοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3	-
ΝΑΟΙΚ Β\38.20.03	B.05	Χαλύβδινο οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β38.21.70.07	B.06	Βλήτρα ενδεικτικού τύπου HILTI M18 ή M20 HVU-HAS ή ισοδύναμου (να συμπεριληφθούν στις συνδέσεις μεταλλικών)	14-01-12-02
ΝΑΟΙΚ Ν\Β38.21.71.01	B.07	Χημικά βλήτρα από χάλυβα B500C διαμέτρου από Φ12 έως Φ20 mm	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\46.01.02	Γ.01	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\46.01.03	Γ.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\49.01.01	Γ.03	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	-
ΝΑΟΙΚ Β\49.01.02	Γ.04	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	-
ΝΑΟΙΚ Β\71.31	Γ.05	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\73.33.01	Δ.01	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.34.71.01	Δ.02	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (σε ποσοστό 51%) ή με γρανιτοπλακίδια διαστάσεων 30x60 cm (σε ποσοστό 49%)	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\73.35	Δ.03	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.37.01	Δ.04	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.92	Δ.05	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.33.71.05	Δ.06	Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακίδια ανπολισθηρά διαστάσεων 60X60 cm ενδεικτικού τύπου εταιρείας APAVISA ή ισοδύναμου συμπεριλαμβανομένων και των περιθωρίων	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.33.71.06	Δ.07	Επιστρώσεις δαπέδων με γρανιτοπλακίδια ανπολισθηρά διαστάσεων 120X60 cm ενδεικτικού τύπου εταιρείας APAVISA ή ισοδύναμου	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.90.70.02	Δ.08	Διαχωριστική ταινία δαπέδων από λάμα ανοξειδωτου χάλυβα πάχους 3 mm και ύψους 15 mm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Β73.95.70.05	Δ.09	Βιομηχανικό δάπεδο με σκληρυντικό υλικό ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 100 NC ή ισοδύναμου.	-
ΝΑΟΙΚ Ν\Β74.31.70.15	Δ.10	Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο προελεύσεως Δεματίου πάχους 2 cm, σε αναλογία πλακών 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\Β75.12.70.08	Δ.11	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρo προελεύσεως Δεματίου πάχους 2,0 cm και πλάτους έως 10 cm	03-07-04-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Ν\B75.42.70.11	Δ.12	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00m διά μαρμάρου πάχους 3cm/2cm (βατήρων /μετώπων) προελεύσεως Δεματίου συμπεριλαμβανομένης και της αντιολισθηρής εγκοπής στο πάτημα	03-07-04-00
ΝΑΟΙΚ Β\73.98	Δ.13	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα	03-07-06-01
ΝΑΟΙΚ Β\50.15.01	Ε.01	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\53.43	Ε.02	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων	03-07-01-02
ΝΑΟΙΚ Β\53.50.03	Ε.03	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.05.70.01	Ε.04	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm συμπεριλαμβανομένης της αντισκωριακής προστασίας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.06.70.01	Ε.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm συμπεριλαμβανομένης της αντισκωριακής προστασίας	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.12	Ε.06	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.24	Ε.07	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	08-07-01-03
ΝΑΟΙΚ Β\61.30	Ε.08	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.31	Ε.09	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B52.53.70.05	Ε.10	Ξύλινη επένδυση χώρου ΡΙΤ αποτελούμενη από 12 αναδιπλούμενα πανέλα	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B52.82.70.02	Ε.11	Κινητό ξύλινο στηθαίο ασφαλείας φρεατίου αναβατορίου στο χώρο του ΡΙΤ με πανέλα ξύλινα από διαμορφωμένο κόντρα πλακέ πάχους 60 mm με τελική επένδυση καπλαμά δρυός στηριζόμενο σε μεταλλικό πύρο για την τοποθέτηση και απομάκρυνση των πανέλων, συνολικού πάχους 20 cm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B53.44.70.03	Ε.12	Ξύλινο δάπεδο με τελική επιφάνεια από ξύλινο πλωτό δάπεδο ενδεικτικού τύπου PARKLEX 2000 ή ισοδύναμου από λωρίδες διατομής 2450X290 mm (Λεπτομ. Λ.13008), μετά του περιθωρίου ενδεικτικού τύπου PARKLEX 2000 ή ισοδύναμου μεταβλητού ύψους και μήκους	03-07-01-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B53.44.70.04	Ε.13	Ξύλινο δάπεδο σκληρής από ξυλεία συνολικού πάχους 45 mm, (άνω στρώση από ξυλεία Oregon pine πάχους 8 mm, ενδιάμεση στρώση από ξυλεία πάχους 29 mm, κάτω στρώση από ξυλεία Oregon pine πάχους 8 mm) (Λ.13007)	03-07-01-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.23.70.02	Ε.14	Παράθυρο ξύλινο χώρου μεταφραστών, συμπεριλαμβανομένων και των ηχομονωτικών υαλοπινάκων (με κρύσταλλο ασφαλείας αντανάκλαστικό πάχους 10 mm και διπλό ηχομονωτικό υαλοπίνακα πάχους 25 mm με κενό 220 mm) (Λ.11062α)	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.46.70.02	Ε.15	Ξύλινες πρεσσαριστές μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες θύρες ενδεικτικού τύπου Π53 της ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ή ισοδύναμου	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.46.70.03	Ε.16	Ξύλινες πρεσσαριστές μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες θύρες ενδεικτικού τύπου "Masif" THEUMA SP Doors	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.46.70.04	Ε.17	Ξύλινες πρεσσαριστές-ηχομονωτικές μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες θύρες ενδεικτικού τύπου "Masif" THEUMA SP Doors ή ισοδύναμου ηχομονωτικής ικανότητας 37 Db	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.46.70.05	Ε.18	Ξύλινες πρεσσαριστές-ηχομονωτικές μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες θύρες ενδεικτικού τύπου "Masif" THEUMA SP Doors ή ισοδύναμου, ηχομονωτικής ικανότητας 42 Db	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.61.70.01	Ε.19	Ξύλινες πρεσσαριστές μονόφυλλες συρόμενες θύρες ενδεικτικού τύπου "Masif" THEUMA SP Doors ή ισοδύναμου	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.70.70.13	Ε.20	Ξύλινες πρεσσαριστές μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες ηχομονωτικές-πυράντοχες θύρες θερμικής αντίδρασης T-30 συνολικού πάχους 40~42 mm, ενδεικτικού τύπου "SP DOORS THEUMA 30' - 37Db" ή ισοδύναμου	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.70.70.14	Ε.21	Ξύλινες πρεσσαριστές μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες ηχομονωτικές-πυράντοχες θύρες θερμικής αντίδρασης T-30 συνολικού πάχους 40~42 mm, ενδεικτικού τύπου "SP DOORS THEUMA 30' - 42Db" ή ισοδύναμου	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B54.70.70.15	Ε.22	Ξύλινες πρεσσαριστές μονόφυλλες ή δίφυλλες ανοιγόμενες πυράντοχες θύρες θερμικής αντίδρασης T-30 συνολικού πάχους 40~42 mm, ενδεικτικού τύπου " SP DOORS THEUMA 30' " ή ισοδύναμου	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.26.71.01	Ε.23	Θύρες μονόφυλλες ανοιγόμενες μεταλλικές ηχομονωτικές ηχομονωτικής ικανότητας 37 Db με κάσα από στραντζαριστή λαμαρίνα DLP	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.61.71.05	Ε.24	Θύρες δίφυλλες ανοιγόμενες μεταλλικές πυρασφαλείας, θερμικής αντίδρασης T-30, με κάσα από στραντζαριστή λαμαρίνα DLP ή ισοδύναμου	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.61.71.06	Ε.25	Θύρες μονόφυλλες ανοιγόμενες μεταλλικές πυρασφαλείας, θερμικής αντίδρασης T-30, με κάσα από στραντζαριστή λαμαρίνα DLP ή ισοδύναμου	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.61.71.07	Ε.26	Θύρες μονόφυλλες ανοιγόμενες μεταλλικές ηχομονωτικές-πυράντοχες, θερμικής αντίδρασης T-30 και ηχομονωτικής ικανότητας 37 Db, με κάσα από στραντζαριστή λαμαρίνα DLP ή ισοδύναμου	03-08-02-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.61.71.08	E.27	Θύρες μονόφυλλες ανοιγόμενες μεταλλικές ηχομονωτικές-πυράντοχες, θερμικής αντίδρασης T-30 και ηχομονωτικής ικανότητας 37 Db, με κάσα από στραντζαριστή λαμαρίνα DLP ή ισοδυνάμου	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.61.71.09	E.28	Θύρες μονόφυλλες ανοιγόμενες μεταλλικές πυρασφαλείας, θερμικής αντίδρασης T-30, ενδεικτικού τύπου με κάσα από στραντζαριστή λαμαρίνα DLP ή ισοδυνάμου	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.66.30.06	E.29	Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς δίφυλλης θύρας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.66.30.07	E.30	Σύστημα μηχανισμού επαναφοράς μονόφυλλης θύρας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.66.70.06	E.31	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας πανικού μονόφυλλης θύρας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B62.66.70.07	E.32	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας πανικού δίφυλλης θύρας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B63.01.70.05	E.33	Μεταλλική κυκλική κλίμακα γαλβανισμένη ύψους 1,75 m	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.17.70.03	E.34	Ανοξεϊδωτο κιγκλίδωμα στηθαίου εξώστη ύψους 30 cm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.18.70.04	E.35	Κιγκλίδωμα αποθήκης σκηνής με χειρολισθήρα από ορειχάλκινη στραντζαριστή διατομή πάχους 2 mm και ορθοστάτες από δίδυμες χαλύβδινες λάμες 50/10 mm, ύψους 0,75 m	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.18.70.13	E.36	Κιγκλίδωμα Αίθουσας Catwalks με χειρολισθήρα από σιδηροσωλήνα Φ 50 mm και ορθοστάτες από χαλύβδινες δίδυμες λάμες 100/5 mm, ύψους 0,90 m	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.18.70.14	E.37	Κιγκλίδωμα κλιμακοστασίων τύπου 1, με χειρολισθήρα από σιδηροσωλήνα Φ 35 mm και ορθοστάτες από λάμες 100/10 mm, ύψους 0,90 m	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.18.70.15	E.38	Κιγκλίδωμα κλιμακοστασίων τύπου 2, με χειρολισθήρα από στραντζαριστή διατομή 50/50/3 mm και ορθοστάτες από στραντζαριστή διατομή 60/60/3 mm, ύψους 1,00 m	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.18.70.16	E.39	Κιγκλίδωμα Catwalks σκηνής, με χειρολισθήρα από σιδηροσωλήνα Φ 50 mm και ορθοστάτες από δίδυμες λάμες 100/8 mm, ύψους 1,00 m	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B64.30.70.04	E.40	Μεταλλικός χειρολισθήρας από σιδηροσωλήνα διατομής Φ50 mm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.03.70.01	E.41	Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ανοιγόμενες από προφίλ θερμοηχομονωτικά ενδεικτικού τύπου ETEM σειράς E40 THERMO ή ισοδυνάμου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B65.03.70.02	E.42	Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες ανοιγόμενες από προφίλ θερμοηχομονωτικά ενδεικτικού τύπου ETEM σειράς E40 THERMO ή ισοδυνάμου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B52.98.70.01	E.43	Ξύλινη επένδυση κατακόρυφων επιφανειών με ηχοαπορροφητικά πανέλα διάτρητα τύπου OBERSOUND επί ξύλινου σκελετού	-
ΝΑΟΙΚ Β\76.23.01	Z.01	Υαλοπίνακες πυράντοχοι, κατηγορίας G30 (αντίσταση στην φωτιά 30 min)	03-08-07-03
ΝΑΟΙΚ Β\77.10	Z.02	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.20.02	Z.03	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.30	Z.04	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.80.01	Z.05	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.81.01	Z.06	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00 03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.84.01	Z.07	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.84.02	Z.08	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\77.93	Z.09	Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.05.01	Z.10	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.05.04	Z.11	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.05.05	Z.12	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.05.70.01	Z.13	Γυψοσανίδες με επένδυση μολύβδου πάχους 0,5mm, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.05.13	Z.14	Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιμών (78.05.01 έως 78.05.12) τιμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.30.02	Z.15	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm	03-07-10-01

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Β\78.30.04	Z.16	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200 mm	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Β\78.34	Z.17	Ψευδοροφή ισοπέδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Β\78.35	Z.18	Ψευδοροφή ανισοπέδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Β\78.40	Z.19	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.16.01	Z.20	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\79.45	Z.21	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Β\79.47	Z.22	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Β\79.55	Z.23	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B76.22.70.01	Z.24	Γυάλινα κιγκλιδώματα που αποτελούνται από πανέλα σκληρυμένων κολλητών κρυστάλλων σε πρόβολο από το δάπεδο σκυροδέματος με απομονωμένους συνδετήρες από γαλβανισμένη λαμαρίνα	03-08-07-01
ΝΑΟΙΚ Ν\B76.22.70.02	Z.25	Γυάλινα κιγκλιδώματα κεντρικού κλιμακостаσίου που αποτελούνται από πανέλα σκληρυμένων κολλητών κρυστάλλων σε πρόβολο από το δάπεδο σκυροδέματος με απομονωμένους συνδετήρες από γαλβανισμένη λαμαρίνα	03-08-07-01
ΝΑΟΙΚ Ν\B76.22.70.03	Z.26	Γυάλινα κιγκλιδώματα στηθαίου FOYER που αποτελούνται από πανέλα σκληρυμένων κολλητών κρυστάλλων σε πρόβολο από το δάπεδο σκυροδέματος με απομονωμένους συνδετήρες από γαλβανισμένη λαμαρίνα	03-08-07-01
ΝΑΟΙΚ Ν\B76.28.70.10	Z.27	Διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί υαλοπίνακες, απλοί πάχους 25 mm, (εσωτερικό κρύσταλλο 6 mm, κενό 13 mm, εξωτερικό κρύσταλλο 6 mm)	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.06.70.01	Z.28	Στηθαίο πλατείας από διπλή γυψοσανίδα κοινή ενδεικτικού τύπου Κнауφ ή ισοδυνάμου, συνολικού πάχους 205 mm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.31.70.01	Z.29	Ψευδοροφή με υψηλής απόδοσης ηχοαπορροφητική σανίδα από ανακυκλωμένο γυαλί (υαλοσανίδες) ενδεικτικού τύπου Stosilent Panel ή ισοδυνάμου, πάχους 15mm σε μεταλλικό σκελετό και ειδικού λείου ηχοαπορροφητικού σοβά λείας τελικής επιφάνειας ενδεικτικού τύπου StoSilent Superfein ή ισοδυνάμου πάχους 3 mm	03-07-10-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.36.70.01	Z.30	Μέτωπα και φάσες ψευδοροφών από γυψοσανίδα κοινή, ανθυγρά και πυράντοχη ενδεικτικού τύπου Κнауφ ή ισοδυνάμου	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B78.54.70.05	Z.31	Μεταλλική ψευδοροφή από λωρίδες αλουμινίου χρωματισμένες με βαφή φούρνου ενδεικτικού τύπου STAMPA HYG200 ή ισοδυνάμου (Λ.15002)	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B79.56.70.02	Z.32	Ηχομονωτική στρώση δαπέδων από σκληρές πλάκες μεγάλων φορτίων υαλοβάμβακα με μεγάλη πυκνότητα ενδεικτικού τύπου ISOVER EP2,22/20 ή ισοδυνάμου, πάχους 20 mm σύμφωνα με την Ακουστική μελέτη	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.12.70.06	H.01	Ξύλινες ντουλάπες καμαρινιών W1	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.12.70.07	H.02	Ξύλινες ντουλάπες καμαρινιών W2	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.18.70.02	H.03	Πλήρης κατασκευή BAR FOYER πλατείας B1	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.18.70.04	H.04	Πλήρης κατασκευή BAR FOYER καλλιτεχνών B3	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.18.70.05	H.05	Πλήρης κατασκευή πάγκου εκδοτηρίων E1	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B56.18.70.06	H.06	Πλήρης κατασκευή πάγκου βεστιαρίου E2	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B75.80.70.01	H.07	Πάγκος WC από μάρμαρο Δεματίου πλάτους 60 cm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.05.71.01	Θ.01	Σιδηροδοκοί διπλού T στήριξης συστημάτων ανάρτησης σκηνικών. Κατασκευή φερρόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.05.70.02	Θ.02	Σύστημα μεταβλητού προσκηνίου	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.05.70.03	Θ.03	Φωτιστικές σκάλες	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.05.70.04	Θ.04	Αυλαία πυρασφαλείας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.05.70.05	Θ.05	Γέφυρες φωτισμού αίθουσας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.05.70.06	Θ.06	Πλαινές φωτιστικές μπάρες αίθουσας	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.05.70.07	Θ.07	Αυλαίες	-
ΝΑΟΙΚ Ν\B61.05.70.08	Θ.08	Οδηγοί κουρτινών χειροκίνητοι	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
<b>Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης</b>			
ΝΑΟΙΚ Β\61.05		Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\61.06		Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	-
ΝΑΟΙΚ Β\73.33.03		Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\73.34.01		Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Β\75.80		Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ	-
ΝΑΟΙΚ Β\78.90		Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα	-
ΟΙΚ 1444		Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg	-
ΟΙΚ 1445		Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg	-
ΟΙΚ 6118		Σιδηρούς σκελετός δια την ανάρτησιν ψευδοροφής	-

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο προϊστάμενος