



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».**

Στη Λάρισα, σήμερα 24η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 52353/20-10-2023 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γεωργάκης Δημήτριος, 11) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 12) Γούλας Παναγιώτης, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Δεληγιάννης Δημήτριος, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μόρας Ευάγγελος, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 29) Παπαδούλης Γεώργιος, 30) Παπαποστόλου Δημήτριος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζατζάκης Φώτιος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσιάρας Δημήτριος και 37) Τσιλιμίγκας Χρήστος,

καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 3) Καραλαριώτου Ειρήνη, 4) Λώλος Αχιλλέας, 5) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 6) Ξηρομερίτης Μάριος, 7) Παναγιώτου Ιωάννης, 8) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 9) Παπαπαρίσης Απόστολος, 10) Ραπτοτάσιου Ουρανία, 11) Σάπκας Παναγιώτης και 12) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4782/2021
4. Τη με αριθ. 503/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
5. Τη με αριθ. 504/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
6. Τη με αριθ. 520/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
7. Τη με αριθ. 863/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
8. Τη με αριθ. 138/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
9. Τη με αριθ. 204/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
10. Τη με αριθ. 773/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
11. Τη με αριθμ. 453/2023 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου».
12. Τη με αριθμ. πρωτ. 50170/10-10-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 55ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ" που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 520/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με το αρ. πρωτ. 42413/28.08.23 πρακτικό και την απόφαση 453/05.09.2023 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/16 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης: 250.000,00 €

Ποσό αρχ. & συμπλ/κής σύμβασης: 356.221,94 €

Έκπτωση: 5,00%

Ημερ. Περάτωσης έργου: 9/7/2022

Τελικό κόστος με αναθερήσεις: 395.160,33 €

13. Το από 10-10-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου», το οποίο έχει ως εξής:

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 16/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας ως πρόεδρος της επιτροπής οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2018,
2. Ιωαννίδου Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
3. Μάγκου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
4. Τελίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι οριστήκαμε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρ. 42413/28-8-2023 πρακτικό και την απόφαση 453/05-09-2023 του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μέλη της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 55ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ", μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών, που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τους Προϊστάμενους του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων και του Τμήματος Η/Μ Έργων & Έργων Συντήρησης του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αυτές έχουν ως παρακάτω:

Αρχική σύμβαση

Εργασίες προϋπολογισμού

### **1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

1. Α.Τ.: 1

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο:

741,51 m3.km

2. Α.Τ.: 2

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών:

268,77

m2

- 3 Α.Τ. : 3

Καθαίρεσεις πλινθοδομών

8,78 m3

- 4 Α.Τ. : 4

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών:

54,56 m2

- 5 Α.Τ. : 5

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων:

49,12 m2

- 6 Α.Τ. : 6

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης:

2,48 m3

- 7 Α.Τ. : 7

Καθαίρεση ξύλινης στέγης και επικεράμωση:

1,85 m3

- 8 Α.Τ. : 8

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2: 18,00 TEM

- 9 Α.Τ. : 9

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m:

16,10 m

- 10 Α.Τ. : 10

Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m:

21,60 MM

- 11 Α.Τ. : 11

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα:

2.437,50 kg

|    |                                                                                                                                                                   |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12 | A.T. : 12<br>Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι):                                           | 121,21 m2   |
| 13 | A.T. : 13<br>Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων:                                                                           | 45,77 m     |
| 14 | A.T. : 14<br>Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm:                                                                                                      | 151,68 m2   |
| 15 | A.T. : 15<br>Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm:                                                                                                          | 35,96 m2    |
| 16 | A.T. : 16<br>Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm:                                                                                                | 97,16 m2    |
| 17 | A.T. : 17<br>Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος:                                                                                                                 | 896,46 kg   |
| 18 | A.T. : 18<br>Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25: | 22,04 m3    |
| 19 | A.T. : 19<br>Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών:                                                                                                                     | 29,71 m2    |
| 20 | A.T. : 20<br>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C:                                                                                                  | 2.300,00 kg |
| 21 | A.T. : 21<br>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C:                                                                                             | 399,44 kg   |
| 22 | A.T. : 22<br>Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες :                                                                             | 52,96 m2    |
| 23 | A.T. : 23<br>Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm:                                                   | 94,91 m2    |
| 24 | A.T. : 24<br>Εντοιχισμένες ντουλάπες:                                                                                                                             | 2,73 m2     |
| 25 | A.T. : 25<br>Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα:                                                                                                        | 0,96 m2     |
| 26 | A.T. : 26<br>Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα:                                                                                               | 0,86 m2     |
| 27 | A.T. : 27<br>Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής:                                                                                                                      | 183,58 kg   |
| 28 | A.T. : 28<br>Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης:                                                                                                          | 3.879,00 kg |
| 29 | A.T. : 29<br>Κινητές σίτες αερισμού :                                                                                                                             | 15,41 m2    |
| 30 | A.T. : 30<br>Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου:                                                                                                             | 60,69 m2    |
| 31 | A.T. : 31<br>Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm:                       | 122,38 m2   |
| 32 | A.T. : 33<br>Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη:                                                                                                      | 60,69 m2    |
| 33 | A.T. : 34<br>Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 100 mm:                                                             | 60,69 m2    |
| 34 | A.T. : 35                                                                                                                                                         |             |

- Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm: 189,77 m<sup>2</sup>
- 35 A.T. : 36  
Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων ή πάνελ αλουμινίου. Με σταθερό τμήμα και σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται  $U_w=1.8$  w/m<sup>2</sup>K ή βέλτιστο: 41,52 m<sup>2</sup>
- 36 A.T. : 37  
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, μαλακού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο: 11,85 m<sup>2</sup>
- 37 A.T. : 38  
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm: 6,36 m<sup>2</sup>
- 38 A.T. : 39  
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων): 30,25 MM
- 39 A.T. : 40  
Υαλουργικά. Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 24mm (κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm): 27,73 m<sup>2</sup>
- 40 A.T. : 42  
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm : 20,10 m<sup>2</sup>
- 41 A.T. : 43  
Πόμολλα (ζεύγος χειρολαβών) εσωτερικών ξύλινων θυρών : 10,00 ζευγ.
- 42 A.T. : 44  
Προμήθεια και τοποθέτηση πτυσσόμενου χωρίσματος από προφίλ αλουμινίου με οδηγό ανάρτησης οροφής (χωρίς οδηγό δαπέδου): 20,11 m<sup>2</sup>
- 43 A.T. : 45  
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους: 400,00 kg
- 44 A.T. : 46  
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας τελικού πάχους 10 cm για διαμόρφωση κλίσεων για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου: 130,00 m<sup>2</sup>
- 45 A.T. : 47  
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων: 92,84 m<sup>2</sup>
- 46 A.T. : 48  
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm: 24,07 m<sup>2</sup>
- 47 A.T. : 50  
Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC): 168,83 m<sup>2</sup>
- 48 A.T. : 51  
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα: 269,52 m<sup>2</sup>
- 49 A.T. : 52  
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς: 97,20 m<sup>2</sup>
- 50 A.T. : 53  
Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού: 440,32 m<sup>2</sup>
- 51 A.T. : 54

|    |                                                                                                                                                                                                            |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως: | 170,00 m2 |
| 52 | A.T. : 55<br>Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού:                                                                         | 272,16 m2 |
| 53 | A.T. : 56<br>Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου:                                                                                 | 272,16 m2 |
| 54 | A.T. : 57<br>Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min:                                                                                            | 1,87 m2   |
| 55 | A.T. : 58<br>Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας:                                                                                                            | 118,05 MM |
| 56 | A.T. : 59<br>Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL:                                                                                                                                        | 0,70 m2   |
|    | <b>1 H/M</b>                                                                                                                                                                                               |           |
| 1  | A.T. : 60<br>Αποξήλωση ειδών υγιεινής και θερμαντικών σωμάτων:                                                                                                                                             | 1,00 TEM  |
| 2  | A.T. : 62<br>Εξοπλισμός τουαλέτας AMEA πλήρης :                                                                                                                                                            | 1,00 TEM  |
| 3  | A.T. : 63<br>Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 X 56 cm:                                                                                                                                                    | 2,00 TEM  |
| 4  | A.T. : 64<br>Νιπτήρας πορσελάνης νηπίων :                                                                                                                                                                  | 9,00 TEM  |
| 5  | A.T. : 67<br>Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm :                                                                                                                                           | 4,00 TEM  |
| 6  | A.T. : 68<br>Σαπωνοθήκη επιχρωμομένη:                                                                                                                                                                      | 8,00 TEM  |
| 7  | A.T. : 69<br>Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης:                                                                                                                          | 1,00 TEM  |
| 8  | A.T. : 70<br>Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτου 1/2" B.T:                                                                                                                            | 1,00 TEM  |
| 9  | A.T. : 72<br>Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμομένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins:                                                                      | 10,00 TEM |
| 10 | A.T. : 73<br>Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm:                                                                                                                                        | 4,00 TEM  |
| 11 | A.T. : 74<br>Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες:                                                                                                            | 4,00 TEM  |
| 12 | A.T. : 75<br>Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού:                                                                                                                                          | 4,00 TEM  |
| 13 | A.T. : 76<br>Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης:                                                                                      | 2,00 TEM  |
| 14 | A.T. : 77<br>Σιφώνι πλαστικό δαπέδου Φ100 με εσχάρα ορειχάλκινη:                                                                                                                                           | 5,00 TEM  |
| 15 | A.T. : 78<br>Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο:                                                                                                                                                           | 1,00 TEM  |

|    |                                                                                                                                                                                              |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 16 | A.T. : 79<br>Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 X 60 cm:                                                                                                                    | 5,00 TEM            |
| 17 | A.T. : 80<br>Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 30 X 30:                                                                                                                     | 2,00 TEM            |
| 18 | A.T. : 82<br>Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6atm διαμέτρου Φ40 mm :                                                                                                | 11,09 m             |
| 19 | A.T. : 83<br>Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6atm διαμέτρου Φ50 mm:                                                                                                 | 30,52 m             |
| 20 | A.T. : 84<br>Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διατομής Φ100:                                                                                                                 | 25,83 m             |
| 21 | A.T. : 85<br>Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m: | 2,43 m <sup>3</sup> |
| 22 | A.T. : 87<br>Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων :                                                                                                                                        | 1,00 TEM            |
| 23 | A.T. : 88<br>Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm <sup>2</sup> :                                                                                                                   | 635,62 m            |
| 24 | A.T. : 89<br>Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm <sup>2</sup> :                                                                                                                   | 773,36 m            |
| 25 | A.T. : 92<br>Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 X 80mm:                                                                                                                                        | 44,00 TEM           |
| 26 | A.T. : 93<br>Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 13,5mm:                                                                                                                              | 52,60 m             |
| 27 | A.T. : 95<br>Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm:                                                                                                                               | 1.375,24 m          |
| 28 | A.T. : 96<br>Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους:                                                                                              | 3,00 TEM            |
| 29 | A.T. : 97<br>Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 63 A:                                                                                                 | 1,00 TEM            |
| 30 | A.T. : 99<br>Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 ma 4 x 40 A:                                                                                                          | 1,00 TEM            |
| 31 | A.T. : 100<br>Ασφάλεια συντηκτική {63} A τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση:                                                                                                  | 3,00 TEM            |
| 32 | A.T. : 102<br>Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10A:                                                                          | 33,00 TEM           |
| 33 | A.T. : 103<br>Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16A:                                                                          | 57,00 TEM           |
| 34 | A.T. : 104<br>Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 20A:                                                                          | 7,00 TEM            |
| 35 | A.T. : 107<br>Ηλεκτρικός πίνακας από θερμοπλαστικό υλικό 18 στοιχείων:                                                                                                                       | 1,00 TEM            |
| 36 | A.T. : 108                                                                                                                                                                                   |                     |

|    |                                                                                                                 |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 37 | Ρευματοδότης στεγανός ορατός πλήρης εντάσεως 16A SCHUKO:<br>Α.Τ. : 109                                          | 4,00 TEM  |
| 38 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A:<br>Α.Τ. : 110                                                       | 61,00 TEM |
| 39 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A κομιτατέρ ή<br>αλλέ ρετούρ:<br>Α.Τ. : 111 | 13,00 TEM |
| 40 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V απλός μονοπολικός:<br>Α.Τ. : 113                       | 15,00 TEM |
| 41 | Φωτιστικό σώμα τύπου LED 40W , οροφής ή ψευδοροφής ή αναρτημένο:<br>Α.Τ. : 114                                  | 39,00 TEM |
| 42 | Φωτιστικό γραμμικό στεγανό LED 2X18W 230 V 1270mm IP65:<br>Α.Τ. : 115                                           | 11,00 TEM |
| 43 | Φωτιστικό σώμα με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) για λαμπτήρα LED:<br>Α.Τ. : 116                  | 16,00 TEM |
| 44 | Πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND20X13 mm :<br>Α.Τ. : 117                                                           | 7,04 m    |
| 45 | Πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND40X25 mm :<br>Α.Τ. : 118                                                           | 3,90 m    |
| 46 | Πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND40X40 mm :<br>Α.Τ. : 119                                                           | 0,80 m    |
| 47 | Καλώδιο δεδομένων SF/UTP 4 ζευγών CAT 6:<br>Α.Τ. : 121                                                          | 453,30 m  |
| 48 | Πρίζα τηλεφώνου RJ 45:<br>Α.Τ. : 122                                                                            | 16,00 TEM |
| 49 | Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα,τύπου inverter,ψύξης - θέρμανσης,ικανότητας 12.000<br>BTU/h:<br>Α.Τ. : 123         | 4,00 TEM  |
| 50 | Αυτόνομη κλιματιστική μονάδα,τύπου inverter,ψύξης - θέρμανσης,ικανότητας 18.000<br>BTU/h:<br>Α.Τ. : 124         | 1,00 TEM  |
| 51 | Κεραίες T.V. μετά του ιστού,του μίκτη και της αντικεραυνικής προστασίας:<br>Α.Τ. : 125                          | 1,00 TEM  |
| 52 | Ενισχυτής σήματος κεραίας T.V. :<br>Α.Τ. : 126                                                                  | 1,00 TEM  |
| 53 | Λήψη κεραίας T.V:<br>Α.Τ. : 127                                                                                 | 5,00 TEM  |
| 54 | Διακλαδωτήρας δικτύου T.V, 1X3 διακλαδώσεως :<br>Α.Τ. : 128                                                     | 3,00 TEM  |
| 55 | Ομοαξωνικό καλώδιο 78 Ω:<br>Α.Τ. : 129                                                                          | 125,96 m  |
| 56 | Αυτόνομη ενδεικτική πινακίδα εξόδου κινδύνου:<br>Α.Τ. : 130                                                     | 11,00 TEM |
| 57 | Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή:<br>Α.Τ. : 131                                                            | 2,00 TEM  |
| 58 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg:<br>Α.Τ. : 132                                             | 5,00 TEM  |
| 59 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαϊάς:<br>Α.Τ. : 134                                                              | 1,00 TEM  |

|    |                                                                                             |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | Μπουτόν χειροκίνητου συναγερμού φωτιάς:                                                     | 2,00 TEM       |
| 60 | A.T. : 135                                                                                  |                |
|    | Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών μετά του συσσωρευτή του:                                      | 1,00 TEM       |
| 61 | A.T. : 136                                                                                  |                |
|    | Ανιχνευτής ορατού καπνού:                                                                   | 12,00 TEM      |
| 62 | A.T. : 137                                                                                  |                |
|    | Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητηρίου ανίχνευσης αερίου:                                    | 1,00 TEM       |
| 63 | A.T. : 138                                                                                  |                |
|    | Προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης αερίου:                    | 1,00 TEM       |
| 64 | A.T. : 140                                                                                  |                |
|    | Προμήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας 220 V,70 Db,25 W FLASHER:                            | 2,00 TEM       |
| 65 | A.T. : 141                                                                                  |                |
|    | Βαλβίδα διακοπής γωνιακή (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη:                             | 97,00 TEM      |
| 66 | A.T. : 143                                                                                  |                |
|    | Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης τεσσάρων οπών 1':                            | 14,00 TEM      |
| 67 | A.T. : 144                                                                                  |                |
|    | Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης οκτώ οπών 1':                                | 2,00 TEM       |
| 68 | A.T. : 145                                                                                  |                |
|    | Ερμάριο συλλέκτη - διανομέα από γαλβανισμένη λαμαρίνα με κάλυμα:                            | 3,00 TEM       |
| 69 | A.T. : 146                                                                                  |                |
|    | Θερμοπλαστικός σωλήνας υδρεύσεως απο V.P.E Φ18χ2 mm:                                        | 657,20 m       |
| 70 | A.T. : 147                                                                                  |                |
|    | Θερμαντικά σώματα τύπου PANEL:                                                              | 47.222,00 Kcal |
| 71 | A.T. : 148                                                                                  |                |
|    | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins :                                     | 6,87 m         |
| 72 | A.T. : 152                                                                                  |                |
|    | Σπирάλ πλαστικό για προστασία σωλήνων διαμέτρου Φ32:                                        | 7,60 m         |
| 73 | A.T. : 153                                                                                  |                |
|    | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins:                                    | 146,00 TEM     |
| 74 | A.T. : 155                                                                                  |                |
|    | Καπναγωγός πλαστικός-πολυπροπυλενίου κυκλικής διατομής Φ80:                                 | 11,65 m        |
| 75 | A.T. : 156                                                                                  |                |
|    | Μαγνητικό Φίλτρο Σωματιδίων :                                                               | 1,00 TEM       |
| 76 | A.T. : 157                                                                                  |                |
|    | Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 4" ολικής διατομής (normal - closed) : | 1,00 TEM       |
| 77 | A.T. : 158                                                                                  |                |
|    | Επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπίκνωσης 61~55 KW:                                             | 1,00 TEM       |
| 78 | A.T. : 159                                                                                  |                |
|    | Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 50 l :                                   | 1,00 TEM       |
| 79 | A.T. : 160                                                                                  |                |
|    | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων ονομαστικής ισχύος 6,0 m <sup>3</sup> /h:            | 1,00 TEM       |
| 80 | A.T. : 161                                                                                  |                |
|    | Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) διπλής ενέργειας 50l:                                           | 1,00 TEM       |
| 81 | A.T. : 162                                                                                  |                |
|    | Θερμοστάτης χώρου ψηφιακός- ηλεκτρονικός:                                                   | 3,00 TEM       |
| 82 | A.T. : 163                                                                                  |                |
|    | Διακόπτης εξωτερικού βρόγχου θερμαντικού σώματος 1/2":                                      | 21,00 TEM      |
| 83 | A.T. : 164                                                                                  |                |
|    | Θερμοστατική κεφαλή θερμαντικών σωμάτων 1/2" :                                              | 21,00 TEM      |
| 84 | A.T. : 167                                                                                  |                |

- Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) (ball valve) διαμέτρου Φ 1 ins: 6,00 TEM
- 85 A.T. : 168
- Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) (ball valve) διαμέτρου Φ 1/2 ins: 5,00 TEM
- 86 A.T. : 169
- Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροβάνας δικτύου θέρμανσης 1" ins 230V :2,00 TEM

1η Συμπληρωματική Σύμβαση  
Εργασίες Προϋπολογισμού

# **1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ**

1. A.T.:11  
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα : 390,43 kg
2. A.T. : 15  
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm : 153,74 m2
- 3 A.T. : 20  
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C: 572,54 kg
- 4 A.T. : 21  
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C: 43,85 kg
- 5 A.T. : 30  
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου : 232,68 m2
- 6 A.T. : 33  
Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη : 232,68 m2
- 7 A.T. : 45  
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους: 1.749,17 kg
- 8 A.T. : 46  
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας τελικού πάχους 10 cm για διαμόρφωση κλίσεων για την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου: 102,34 m2
- 9 A.T. : 54  
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως: 216,37 m2
- 10 A.T. : N.T 1  
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων : 232,68 m2
- 11 A.T. : N.T 2  
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου: 154,22 m2
- 12 A.T. : N.T 3  
Καθαίρεση επιχρισμάτων: 50,00 m2
- 13 A.T. : N.T 4  
Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων: 190,00 m2
- 14 A.T. : N.T 5  
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής: 221,00 m\*cm(dm2)
- 15 A.T. : N.T 6  
Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή: 1,27 m3
- 16 A.T. : N.T 7  
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες : 142,99 m
- 17 A.T. : N.T 8  
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm: 31,91 m2
- 18 A.T. : N.T 9

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm:  
148,15 m<sup>2</sup>

- 19 A.T. : N.T 10  
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) : 91,09 m<sup>2</sup>
- 20 A.T. : N.T 11  
Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος οιοδήποτε πάχους: 12,11 m<sup>3</sup>
- 21 A.T. : N.T 12  
Σιδηροί οπλισμοί κυκλικής διατομής STI: 1.737,77 kg
- 22 A.T. : N.T 13  
Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm: 727,00 TEM
- 23 A.T. : N.T 14  
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης επιτόπου του έργου: 1.306,76 kg
- 24 A.T. : N.T 15  
Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους: 165,07 kg
- 25 A.T. : N.T 16  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20: 18,43 m<sup>3</sup>
- 26 A.T. : N.T 17  
Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα: 11,30 m<sup>2</sup>
- 2 Η/Μ**
- 1 A.T. : N.T 18  
Υδρορροή από γαλβανισμένη ανοικτή ημικυκλική λαμαρίνα: 86,79 kg
- 2 A.T. : N.T 19  
Υδρορροή σωληνωτή κυκλική: 50,65 kg
- 3 A.T. : N.T 20  
Οριζόντια υδρορροή ορθογωνικής διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 0,8 mm: 91,93 kg
- 4 A.T. : N.T 21  
Ηλεκτρολογικός πίνακας διαστάσεων 96 X 57 cm : 1,00 TEM
- 5 A.T. : N.T 22  
Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm : 81,52 MM
- 6 A.T. : N.T 23  
Καλώδιο τύπου NYM Διπολικό Διατομής 2 X 1,5mm<sup>2</sup>: 107,00 m
- 7 A.T. : N.T 24  
Καλώδιο Συναγερμού 6X6X0,22mm<sup>2</sup> : 130,50 m
- 8 A.T. : N.T 25  
Φωτιστικό σώμα με βραχίονα LED 56 W: 4,00 TEM
- 9 A.T. : N.T 26  
Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως παροχής από 2,50 έως & 4,00 m<sup>3</sup>/h : 1,00 TEM

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 250.000,00 ευρώ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 503/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου έγινε με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με ανάδοχο την **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Α. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, η οποία προσέφερε έκπτωση 5% επί του προϋπολογισμού του παραπάνω έργου.
3. Στις 13/8/2021 υπογράφηκε η αρχική σύμβαση ποσού **237.501,34 ευρώ** (191.533,34 + 45.968,00 Φ.Π.Α. 24%).

4. Στις 4/4/2022 υπογράφηκε η συμπληρωματική σύμβαση ποσού **118.720,60 ευρώ** (95.742,42 + 22.978,18 Φ.Π.Α. 24%).
5. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για δαπάνη **356.221,94 ευρώ**, ο οποίος εγκρίθηκε με την 138/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
6. Κατόπιν συντάχθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για δαπάνη **395.160,33 ευρώ**, ο οποίος εγκρίθηκε με την 773/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
7. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **395.160,33 ευρώ** (318.677,69 + 76.482,64 Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων, βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

#### **Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

#### **Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

#### **Δ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από την περαίωση των εργασιών την 9/7/2022 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 10/10/2023

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Σούλτης Γεώργιος  
Ιωαννίδου Αικατερίνη  
Μάγκου Ελένη  
Τελίδης Ιωάννης

#### **ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ**

Πατσιούρας Αθανάσιος  
Δεληπούλιου Μαρία  
Συνάπαλου Αναστασία

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το από 10-10-2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου Νηπιαγωγείου», όπως λεπτομερώς αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**