



Τοποθέτηση αρθρωτών αναδιπλούμενων μπαρών στάθμευσης **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Πρόκειται για μπάρες κατασκευασμένες από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, διαμέτρου Φ 32mm ή Φ 42mm με δύο ή τρία πόδια. Το πλάτος τους κυμαίνεται από 0,70μ. έως 0,90μ. και το ύψος από 0,40μ. έως 0,60μ. Το ύψος της μπάρας όταν αυτή είναι κατεβασμένη θα πρέπει να είναι γύρω στα 0,05μ. (5 εκ.) ώστε τα οχήματα αλλά και οι πεζοί να διέρχονται ελεύθερα από πάνω. Ο σωλήνας θα είναι βαμμένος με ανακλαστικές ταινίες ή θα διαθέτει αυτοκόλλητες, ώστε η μπάρα να είναι ευδιάκριτη από απόσταση. Ο χειρισμός τους γίνεται χειροκίνητα με κλειδαριά.

Η τοποθέτηση των μπαρών θα πραγματοποιείται μετά την έγκριση και χορήγηση αδείας από το Τμήμα Συντήρησης Σήμανσης – Ασφάλειας Οδικού Δικτύου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας.

Η σχετική άδεια θα χορηγείται μετά την κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης νομιμότητας του χώρου στάθμευσης (εγκεκριμένο σχέδιο οικοδομικής άδειας, συμβόλαιο).

Τα έξοδα τοποθέτησης θα βαρύνουν των αιτούντα, η δε τοποθέτηση των μπαρών θα πραγματοποιείται από την Υπηρεσία.

Οι μπάρες θα τοποθετούνται παράλληλα με την κίνηση των πεζών πίσω από το κράσπεδο, σε πεζοδρόμια πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ. προκειμένου να διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής διέλευση των πεζών. Θα εξετάζονται ξεχωριστά οι περιπτώσεις αίτησης για τοποθέτηση σε διαμορφωμένες κατασκευαστικά οδούς ήπιας κυκλοφορίας όπου δεν απαιτείται ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών 1,50μ.

Ενδεικτικές φωτογραφίες αρθρωτών μπαρών:

